

TAKUU SSAB RUUKKI PELTIMATERIAALEILLE

25 /
50

GreenCoat Pural ja Mattapural BT

Kattojen erikoismateriaali. Kasviöljypohjainen, ympäristöystävällinen BT-teknologia. Erinomainen naarmuuntumis- ja UV-kestävyys. Pinnoitteen esteettisyystakuu 25 vuotta ja tekninen puhkuruostumattomuustakuu 50 vuotta.

15 /
40

GreenCoat Crown BT, MattaCrown BT ja Nova

Edulliset ja kestävät vaihtoehdot katto- ja julkisivupellityksiin. Crownissa kasviöljypohjainen, ympäristöystävällinen BT-teknologia. Hyvä naarmuuntumis- ja UV-kestävyys. Pinnoitteen esteettisyystakuu 15 vuotta ja tekninen puhkuruostumattomuustakuu 40 vuotta.

15 /
40

Pural ja Nova RWS

Paras vaihtoehto sadevesijärjestelmiin. Kestävä 2-puolinen maalipinta. Hyvä mekaaninen kesto ja UV-suoja. Pinnoitteen esteettisyystakuu 15 vuotta ja tekninen puhkuruostumattomuustakuu 40 vuotta.

10 /
30

Polyesteri

Edullisin vaihtoehto katto- ja julkisivupellityksiin. Kohtuullinen naarmuuntumis-kestävyys, hyvä UV-kestävyys. Pinnoitteen esteettisyystakuu 10 vuotta ja tekninen puhkuruostumattomuustakuu 30 vuotta.

VALMISTAJA



VIRTE METALLI TEHTAANMYYMÄLÄ, Kuormakatu 12, 20380 Turku | puh. 02 275 1750
VIRTE METALLI NOUTOVARASTO, Tiilitie 12, 01720 Vantaa | puh. 09 4257 8800

VIRTE@VIRTE-METALLI.FI | WWW.VIRTE.FI

SSAB Takuuehdot Virte-Metalli Oy:ltä ostettuun SSAB:n GC materiaaleihin Suomessa

5.1 SSAB Materiaalille

Takuuajan lasketaan alkavan päivästä, jolloin Tuote toimitetaan asiakkaalle tai muuhun paikkaan, tai 18 kuukautta valmistuspäivän jälkeen riippuen siitä, kumpi on ensin.

SSAB takaa, että maalipinnoite ei hilseile, halkeile tai irtoile Tuotteesta eikä sen värissä ilmene merkittäviä muutoksia tai epätasaisuutta (vähäiset värimuutokset ovat mahdollisia eivätkä kuulu takuun piiriin).

SSAB takaa myös, että Tuotteessa ei ilmene hapettumisen aiheuttamaa puhkiruostumista takuun 30-vuotisen voimassaolon aikana. TAKUUEHDOT. Jotta takuu on voimassa, maalipinnoitteen vaurion pinta-alan tulee olla yli 5 % katon lappeen tai yksittäisen seinäpinnan pinta-alasta. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun Tuotetta käytetään SSAB:n suosittelemaan sovellukseen. Asiakkaan on aina noudatettava SSAB:n antamia tarkastusta ja huoltoa koskevia ohjeita ja suosituksia sekä tuotetiedoissa määritettyjä käyttöehtoja. Tuotetiedot ja ohjeet ovat saatavana SSAB:n verkkosivustolta (www.ssab.fi/GreenCoat), ja ne saa pyynnöstä myös SSAB:n tekniseltä tuelta. Tuotteiden säilytys, pakkaus ja käsittely on suoritettava parhaan käytännön mukaisesti niin kuin on kuvattu ECCA:n "Storage Guidelines for Prepainted Metal" -ohjeessa (www.ssab.fi/ladattavat-tiedostot).

GREENCOAT®-TAKUU EUROOPPAAN

Takuu ei koske:

- taustapinnoitetta.
- syöpymistä, joka aiheutuu Tuotteen taustapinnoitteen vaurioitumisesta.
- rakenteita, joissa katon tai muun pinnan kaltevuuskulma on alle 1:16 (3,6°) tai joissa vesi ei pääse virtaamaan vapaasti pois kaikilta pinnoilta.
- Tuotetta, joka on vaurioitunut kemiallisesti tai mekaanisesti.
- reunakorroosiota, joka alkaa reiästä tai suojaamattomista leikatuista reunoista Tuotteissa, jotka altistuvat ulko-olosuhteille.
- Tuotetta, jota käytetään erityisen syövyttävissä tai ankarissa olosuhteissa, kuten mm. teollisuusalueilla, joissa on suuri kosteus ja ankara ilmasto, tai rannikolla ja merellä, jossa korkea suolapitoisuus (EN ISO 12944-2 -standardin mukaan C5-I tai C5-M).
- Tuotetta, joka on jatkuvassa kosketuksessa veteen, laastiin, märkään puuhun tai maahan tai jonka pintaan saattavat vaikuttaa kemikaalit, höyryt, lauhdevesi, tuhka, märkä semenetti, sementtipöly tai lanta.
- Tuotetta, jota on ennen asennusta varastoitu ulkona ilman suojaa.
- Tuotetta, jonka kanssa on käytetty kyseessä olevan korroosioluokan kannalta sopimattomia kiinnikkeitä ja tiivistysaineita.
- Tuotetta, jossa sauman tiivistysaine on vahingoittanut levyn pintaa.
- Tuotetta, jonka työstämisen aika syntyneisiin maalipinnoitteen vaurioihin ei ole viipymättä teetetty asianmukaista korjausmaalausta.
- Tapauksissa, joissa Tuote on vahingoittunut epäasianmukaisessa käsittelyssä myöhemmässä valmistuksessa, kokoonpanon aikana tai jälkeen.
- Tuotetta, jossa sadevesijärjestelmän kourun kaato on alle 2,5 mm/m.
- Tuotetta, johon kertynyttä likaa ja muita kertymiä sekä sateelta suojattuja alueita ei ole puhdistettu vuosittain asianmukaisesti.
- Tuotetta, jolle ei ole suoritettu ja dokumentoitu vuosittaista tarkastusta ja huoltoa.

VALMISTAJA



**VIRTE
METALLI**

VIRTE METALLI TEHTAANMYYMÄLÄ, Kuormakatu 12, 20380 Turku | puh. 02 275 1750
VIRTE METALLI NOUTOVARASTO, Tiilitie 12, 01720 Vantaa | puh. 09 4257 8800

VIRTE@VIRTE-METALLI.FI | WWW.VIRTE.FI